



HB250 E1

kg	25070*	9580	5830	4065	2895	2160	1620	1255
m	1,0	2,55	4,30	6,07	7,93	9,82	11,82	13,90



HB250 E2

kg	24670*	9480	5725	3890	2895	2160	1620	1255
m	1,0	2,55	4,31	6,08	7,93	9,82	11,81	13,87

HB250 E3

kg	24030*	9275	5575	3740	2750	2160	1620	1255	1005
m	1,0	2,55	4,31	6,08	7,93	9,83	11,82	13,88	15,95

HB250 E4

kg	23390*	9070	5315	3535	2570	1985	1620	1255	1005	850
m	1,0	2,55	4,40	6,17	8,02	9,92	11,82	13,88	15,95	17,75

HB250 E5

kg	22890*	8970	5110	3390	2425	1865	1500	1255	1005	850
m	1,0	2,55	4,48	6,25	8,10	10,00	11,90	13,88	15,95	17,75

HB250 E6

kg	22860*	8950	5035	3320	2375	1805	1445	1205	965	780
m	1,0	2,55	4,54	6,31	8,16	10,06	11,96	13,94	15,92	17,81

HB250 E3 Jib 3

kg						1105	925	805	700	500
m						12,30	13,90	15,50	17,20	19,00

HB250 E4 Jib 3

kg						835	745	630	565	480
m						14,30	15,80	17,50	19,10	20,90

*) udźwig teoretyczny